

INSTRUKCJA
MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI
STALOWYCH Ø76 mm

z aparatem napinającym dwuczęściowym

zgodnie z normą PN-EN 1271

I. Wykaz części składowych

1. Słupki stalowe, profil stalowy $\varnothing 76$ mm cynkowane lub cynkowane i lakierowane – 2 szt.
 2. Listwa z napinaczem śrubowym głównym i dolnym – 1 kpl.
 3. Listwa bierna górna i dolna – 1 szt.
 4. Korba do naciągu – 1 szt.
 5. Siatka do siatkówki – 1 szt.
 6. Tuleja stalowa $\varnothing 90$ mm – 2 szt.
 7. Pokrywa tulei stalowa – 2 szt.
- Opcjonalnie:
8. Antenki jednoczęściowe z pokrowcem – 1 kpl.
 9. Osłony słupków do siatkówki – 1 kpl.
 10. Stanowisko sędziowskie – 1 szt.

II. Ogólny opis produktu

Słupki uniwersalne do siatkówki, badmintona i tenisa, wykonane z profilu okrągłego stalowego $\varnothing 76$ mm. Słupki są cynkowane ogniowo i/lub malowane metodą proszkową na kolor szary RAL 9006. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami biernymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki). Słupki posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2,43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkówkę juniorów, kobiet i mężczyzn. Spełniają wymogi normy EN 1271. Do kompletu oferujemy tuleje stalowe o gł. 350 mm oraz pokrywy tulei. Słupki posiadają **certyfi kat bezpieczeństwa B**.

III. Przeznaczenie

Słupki są przeznaczone do użytkowania zarówno w pomieszczeniach zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych, jak i na obiektach otwartych z zastrzeżeniem, iż na zewnętrznych boiskach mogą być użytkowane tylko na czas gry, gdyż wskutek działania wody korozji może ulec mechanizm napinacza śrubowego.

IV. Sposób montażu fundamentu słupów do siatkówki

Osadzanie tulei:

1. W podłożu w przygotowanych otworach osadzić tuleje pod kątem $\sim 20^\circ$ odchylenia od pionu w kierunku na zewnątrz pola gry w rozstawie osiowym 11 m $\pm$ 0,5 m (zgodnie z rysunkiem nr 1).
2. Dla tulei montowanych na boiskach zewnętrznych górna krawędź tulei powinna licować się z poziomem zerowym boiska.
3. Zaleca się minimalne wymiary fundamentu pod tuleję: 600x600 mm, głębokość 800 mm oraz klasę betonu min. C-20.
4. Słupki można osadzać w tulei i eksploatować dopiero po całkowitym wyschnięciu betonu (min. 5 dni)

Mocowanie siatki:

5. Linkę nośną siatki zaczepiamy na górnym haku listwy biernej, a drugi koniec przyczepiamy za pomocą karabińczyka do linki stalowej. Śruba napinacza powinna znajdować się w najwyższym położeniu.
6. Wysokość zawieszania siatki: mężczyźni 2,43 m; kobiety: 2,24 m; juniorzy m. 2,35 m, juniorzy k. 2,20 m, Dla badmintona: 1,55 m, dla tenisa ziemnego 1,07 m
7. Kręcąc korbą nałożoną na przegub znajdujący się na dole śruby napinającej naprężamy linkę nośną siatki
8. Po naprężeniu linki nośnej naciągamy siatkę za pomocą dolnych sznurków naprężających, przywiązując je do zaczepów tak, aby siatka ułożyła się symetrycznie do osi wzdłużnej boiska.

V. Użytkowanie słupków

1. Słupki są przeznaczone są zarówno do użytku wewnętrznego jak i na obiektach otwartych do gry w siatkówkę, badmintonu i tenisa.
2. Zaleca się:
 - każdorazowe popuszczenie napinacza siatki po zakończeniu gry
 - demontaż słupków w przypadku ich nie używania i magazynowanie ich w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
 - stosowanie osłon na słupy
3. Zabrania się wspinania na słupki lub siatkę, lub obciążania całej konstrukcji w jakikolwiek sposób, popuszczania napinacza podczas gry

VI. Gwarancja

1. Słupki oraz elementy napinające siatkę są objęte 24 miesięczną gwarancją.
2. Siatki do siatkówki, tenisa i badmintonu są objęte 12 miesięczną gwarancją.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania np., uszkodzenia mechanicznego słupka czy aparatu napinającego, przecięcia lub podpalenia siatki, niezgodnego z zaleceniami producenta montażu.

RYSUNEK NR 1 – ZESTAW DO SIATKÓWKI

